PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA TP23

Interior. Mate.

Código artículo: 123

Descripción

Pintura plástica para decoración de paredes y techos en interiores, de fácil aplicación. Transpirable, no alterando la permeabilidad del sustrato y permitiendo el libre paso del vapor de agua. De gran blancura y poder cubriente.

Datos técnicos

Naturaleza: Acrílica Estirenica

Acabado: Mate

Color: Blanco

Densidad: 1,50 - 1,56kg/l

Rendimiento: 9 - 11 m2/l (70 - 80 micras secas)

Secado a 23ºC 60 % HR: 20 - 40 minutos

Repintado a 23ºC 60% HR: 6 horas

Métodos de Aplicación: Brocha, Rodillo y Pistola

Diluyente: Agua

Espesor Recomendado: 140 - 160 micras secas en dos capas

Teñido: Tinte Universal TITAN y Tinte al Agua Profesional

Volumen Sólidos: 38 - 39 %

COV: 2.004/42/IIA (a) (75/30) Max. COVs 18 g/l

Presentación: 20 l, 15 l, 10 l, 4l y 1 l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Normativa-Certificaciones

Determinación relación de contraste (Poder Cubriente) UNE-EN-ISO 6504-3:
Clase 1 de opacidad según EN 13300 (a un rendimiento de 4,5 m2/l correspondiente a dos capas de pintura)
Resistencia al frote húmedo UNE EN ISO 11998:
Clase 3 de lavabilidad según EN 13300

Modo de empleo

Recomendaciones generales: Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

Superfícies no preparadas:
Aplicar una primera capa diluida con un 10 -15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.
Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado: es recomendable aplicar una primera capa de ***Selladora o Fijador TITAN***.

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado:
Aplicar directamente la pintura previo lavado ó cepillado, diluyendo la primera capa con 10-15 % de agua, después aplicar la segunda capa sin diluir.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado:
Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización 11/2013
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494
www.titanlux.es